



Sneldrogende isolerende primerspray voor binnen en buiten op basis van kunstharsen met uitstekende isolerende en blokkerende werking tegen alle vele soorten vlekken (met name watervlekken) op minerale ondergronden (gips enzovoort), hout en beton. Overlakbaar met alle dispersielakken, alkyd- en waterverdunbare acryllakken, niet met tweecomponentenlakken. Instelbare spuitnevelbreedte (horizontaal en verticaal)

Ord.-no.: 478413

Kwaliteit en kenmerken

Uitstekende isolerende en blokkerende werking tegen vele soorten vlekken, zoals watervlekken op minerale ondergronden (gips enzovoort), hout en beton
Snel en gemakkelijk te gebruiken
Overlakbaar met alle dispersielakken, alkyd- en waterverdunbare acryllakken
Op basis van synthetische harsen.
Instelbare spuitnevelbreedte

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Speciale hars
Kleurnaam: wit
Glansgraad: mat GU
Rendement: 400 ML – 1.0 - 1.5 m²
Voelt droog aan: 60 min
Stofdroog : 6 min
Overspuitbaar: 60 min
Ondergronden: hout, metaal en op minerale ondergronden zoals beton, steen, pleisterwerk enzovoort
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
Opslagstabiliteit: 10 y
Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

De te lakken oppervlakken grondig met DUPLI-COLOR Entfetter Spray, artikelnr. 478376, schoonmaken en opschuren
Het oppervlak moet stof- en vetvrij en droog zijn
De spuitbus 3 minuten goed schudden
Vooraf testen
2 - 3 spuitlagen

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 21, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.