

Creëert een individuele oppervlaktestructuur, vergelijkbaar met ruw gips. Het is een exclusieve polyurethaandispersie op waterbasis die geschikt is voor het bijwerken en egaliseren van structuurpleisters. Te gebruiken op verschillende ondergronden, zoals beton, gipsplaat, Rigips, hout enzovoort Overschilderbaar met alle dispersielakken.

Ord.-no.: 503719

Kwaliteit en kenmerken

Snel en gemakkelijk te gebruiken, ideaal voor muurreparaties
Individuele oppervlaktestructuur, kleine tot gemiddelde korrelstructuur
Geurarm
Op waterbasis
Creëren van ruwe gipsstructuren
Voor beton, gipsplaat, Rigips, hout, behang enzovoort

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Polyurethaandispersie
Kleurnaam: wit
Glansgraad: mat GU
Rendement: 400 ML – 1,5 m²
Uitgehard: 60 min
Overspuitbaar: 60 min
Ondergronden: beton, gipsplaat, gipsplaten, hout enzovoort.
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
Opslagstabiliteit: 2 y
Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

De spray creëert een individuele oppervlaktestructuur, vergelijkbaar met ruw gips.
Door verschillende laagdiktes en spuitafstanden te gebruiken kan een fijne tot middelmatige granulatie worden geproduceerd.
Exclusieve, watergedragen polyurethaan dispersie, geschikt voor het bijwerken en egaliseren van ruwbouw.
Waterbestendig.
Geschikt voor gebruik binnen en buiten.
Te gebruiken op verschillende ondergronden: beton, gipsplaat, gipsplaat, hout enzovoort
Drogen: 60 minuten.
Overschilderbaar met alle dispersielakken.
Bij water-, rook- en roetvlekken adviseren wij eerst DUPLI-COLOR Isoliergrond te gebruiken.
voor het beschermen van de structuur overschilderen met verf op waterbasis.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 21, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.