

DUPLI-COLOR STYRO PRIMER**Technisch informatieblad**

Sneldrogende speciale primer als bescherming voor alle styroporoppervlakken voorafgaand aan lakken met oplosmiddelhoudende topcoat. Na het gronden kan het worden gelakt met elke DUPLI-COLOR kunsthars-, NC- of acrylspraylak. Onmisbaar voor standbouwers, inrichters enzovoort, maar ook voor handenarbeid, thuis of bij cursussen en seminars.

Ord.-no.: 707278, 720765

Kwaliteit en kenmerken

Vernettende primer voor styropor, Styrodur®, met een blokkerende werking tegen ontbindende, oplosmiddelhoudende lakken
Goede vloeijing, glad oppervlak
Sneldrogend

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Speciale hars

Kleurnaam:

- beige
- wit beige

Glansgraad: mat GU

Rendement:

- 400 ML – 0.6 - 0.8 m²
- 150 ML – 0.2 - 0.3 m²

Voelt droog aan: 30 min

Stofdroog : 30 min

Overspuitbaar: 3 h

Ondergronden: Handenarbeid- en decoratieve artikelen.

Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C

Vlampunt: n.a.

Opslagstabiliteit: 10 y

Inhoud:

- 400 ML
- 150 ML

Gebruiksaanwijzing

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken
De spuitbus voor gebruik ongeveer twee minuten schudden.
Vanaf een afstand van ongeveer 20 cm kruiselings meerdere dunne lagen spuiten. Voor een adequate bescherm laag worden minimaal drie kruiselingsse lagen aanbevolen.
Om een optimale bescherming te garanderen is een naadloze laag vereist.
Grove, open oppervlakken met styropor, met name snij- of breukvlakken, moeten kruisgang nog een keer extra worden gespoten.
Na droging overlakbaar met elke DUPLI-COLOR toplaag. De eerste laag als een nevel spuiten.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 21, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.