

## DUPLI-COLOR DECO MAT HELDERE LAK

## Technisch informatieblad



Decoratieve hobbylak, ideaal voor decoraties, etalageontwerp, standbouw, winkelinrichtingen. Onmisbaar voor standbouwers, decorateurs, bloemisten, maar ook voor handenarbeid, thuis of bij cursussen en seminars. De styroporbestendige lak maakt het mogelijk om styroporballen, styroporblokken en andere vormen zonder voorafgaande speciale grondering direct te spuiten.

Ord.-no.: 193262, 749285

### Kwaliteit en kenmerken

Voor styropor geschikte acryllak met speciale oplosmiddelen  
 Erg goede dekking  
 Uitstekende hechting op vele materialen, zoals bijvoorbeeld styropor, metaal, hout, glas, keramiek, eternit, beton, steen, papier, karton, lakbare harde kunststoffen, bloemen enzovoort  
 Goede vloeïing, glad oppervlak  
 Snel en gelijkmatig drogend  
 Geschikt voor het lakken en repareren van voorwerpen voor zowel binnen als buiten  
 Veegvast  
 Weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig  
 Kras-, stoot- en slagvast

### Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Acrylhars  
 Kleurnaam: transparant  
 Glansgraad: mat GU  
 Rendement:  
     ◦ 400 ML – 1.0 m<sup>2</sup>  
     ◦ 150 ML – 0.4 m<sup>2</sup>  
 Voelt droog aan: 30 min  
 Stofdroog : 10 min  
 Uitgehard: 24 h  
 Ondergronden: polystyreen, metaal, hout, glas, karamel, eeuwig, beton, steen, papier, karton, harde kunststof coatable, bloemen etc  
 Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C  
 Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C  
 Vlampunt: n.a.  
 Opslagstabiliteit: 10 y  
 Inhoud:  
     ◦ 400 ML  
     ◦ 150 ML

---

**Gebruiksaanwijzing**

Roest en vuil verwijderen.  
De ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn.  
Oude verflagen en gladde oppervlakken licht opruwen met fijn schuurpapier.  
Vlakken die niet gelakt moeten worden afdekken  
De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.  
Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.  
Meerdere dunne lagen op een afstand van ongeveer 25 cm spuiten.  
Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

**Milieuvriendelijkheid:**

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

**Afval:**

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

**Etikettering:**

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

**Per Mei 7, 2025** – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.