

DUPLI-COLOR TEXSTYLE SPRAY

Technisch informatieblad



De verfsspray op acrylbasis voor textieldecoraties en creaties. Superieure kleurglans. Na droging beperkt wasbaar op 30°C, fijne was (binnenstebuiten). Geen verdere fixatie nodig. Erg goede dekking en goede lichtechtheid voor binnen en buiten. Ideaal om te combineren met sjabloontechnieken.

Ord.-no.: 319877, 319884, 319891, 319907, 319914, 319921, 319938, 319945, 319877-DF, 319877-ER, 319877-FI, 319877-FL, 319884-DF, 319884-ER, 319884-FI, 319884-FL, 319891-DF, 319891-ER, 319891-FI, 319907-DF, 319907-ER, 319907-FI, 319907-FL, 319914-DF, 319914-ER, 319914-FI, 319914-FL, 319921-DF, 319921-ER, 319921-FI, 319921-FL, 319938-DF, 319938-ER, 319938-FI, 319938-FL, 319945-DF, 319945-ER, 319945-FI, 319945-FL

Kwaliteit en kenmerken

Acryllak met speciale oplosmiddelen
 Uitstekende hechting op textiel
 Goede vloeijing, glad oppervlak
 Snel en gelijkmatig drogend
 Veegvast (behalve zilver)
 Superieure kleurglans
 Geen verdere fixatie nodig
 Erg goede dekking en goede lichtechtheid voor binnen en buiten.
 Na droging beperkt wasbaar op 30°C (fijnwas, binnenstebuiten)
 Niet geschikt voor dagelijks te dragen kleding

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Acrylhars

Kleurnaam:

- geel
- rood
- blaauw
- groen
- zwart
- wit
- goud
- zilver

Rendement: 150 ML – 0.4 m²

Voelt droog aan: 30 min

Stofdroog : 10 min

Uitgehard: 24 h

Ondergronden: decoratieve artikelen van textiel.

Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C

Vlampunt: n.a.

Opslagstabiliteit: 10 y

Inhoud: 150 ML

Gebruiksaanwijzing

Het te spuiten textiel moet schoon en droog zijn.
Vlakken die niet gelakt moeten worden zorgvuldig afplakken!
De omgeving tegen spuitnevel beschermen.
De spuitbus voor gebruik 3 minuten goed schudden.
Op een onopvallende plaats testen.
Het gewenste motief in meerdere dunne lagen spuiten.
Een spuitafstand van ongeveer 25 cm aanhouden.
Stofdroog na ongeveer 10 minuten, volledig gedroogd na ongeveer 24 uur.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 7, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.