

DUPLI-COLOR STRUCTURE SPRAY**Technisch informatieblad**

Hoogwaardige speciale lak met ruwe oppervlaktestructuur voor een individuele vormgeving van auto-onderdelen, maar ook voor de doe-het-zelver. Voor decoratieve en knutselwerkstukken op metaal, hout, glas, steen, keramiek, karton en vele harde kunststoffen.

Ord.-no.: 693687, 695995, 693656

Kwaliteit en kenmerken

Hoogwaardige nitraat-combinatiekwaliteit
Speciale, ruwe oppervlaktestructuur
Zijdemat
Erg goede dekking
Uitstekende hechting
Sneldrogend
Geschikt voor het lakken en repareren van voorwerpen voor zowel binnen als buiten
Uitstekende kleurechtheid: weerbestendig, lichtecht, UV-bestendig
Erg goed overschildernaar

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Speciale hars
Kleurnaam:

- antraciet
- zwart
- zilver

Glansgraad: zijdemat GU
Rendement: 400 ML – 1.5 m²
Voelt droog aan: 50 min
Stofdroog : 10 min
Overspuitbaar: 3 h
Ondergronden: metaal, hout, glas, steen, keramiek, karton en lakbare harde kunststoffen.
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
Vlampunt: n.a.
Opslagstabiliteit: 10 y
Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

Ondergrond vuil- en vetvrij maken.

Metalen ontroesten.

Op kunststof delen altijd DUPLI-COLOR Plastic Primer gebruiken; op andere ondergronden DUPLI-COLOR Haftgrund of universele primer aanbrengen.

Oneffenheden plamuren en schuren. Het reparatiegebied vooraf royaal afplakken. Bij grotere carrosserievlakken verdient het aanbeveling om het gebied bij knikken en randen af te plakken.

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

De spuitbus voor gebruik 3 minuten schudden.

Op onopvallende test spuiten en lakcompatibiliteit controleren.

Meerdere dunne lagen op een afstand van ongeveer 25 cm spuiten, met een tussenruimte van ongeveer 3 - 5 minuten.

De structuurlak kan op zijn vroegst na 3 uur met alle DUPLI-COLOR topcoats worden afgewerkt. Afhankelijk van de aangebrachte laagdikte kan de intensiteit van de structuur afnemen.

Niet op met kunsthars gelakte oppervlakken spuiten!

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Mei 7, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.