

DUPLI-COLOR CERAMIC SPRAY

Art.-Nr.: 467257, 684258, 334917

Technisches Merkblatt



Zum Ausbessern schadhafter, weißer Emaille-Flächen wie Waschtische, Spülbecken, Badewannen, Kühlschränke, Boiler etc. Für harte, belastbare Oberflächen.

Qualität & Eigenschaften

- Hochwertige Acryl-Qualität
- Für weiß glänzende Emaille-Flächen
- Harte, belastbare Oberfläche
- Sehr gute Deckkraft
- Ausgezeichnete Haftung
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Schnelltrocknend
- Kratz-, stoß- und schlagfest

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Acryllack (AC)
- Farbname: weiß
- Geruch: Lösemittel
- Glanzgrad : glänzend, >75 GE
- Ergiebigkeit:
 - ◊ 400 ML – 0.8 m²
 - ◊ 200 ML – 0.4 m²
- Staubtrocken: 5 min
- Durchgetrocknet: 2 h
- Untergründe: Badewannen, Spülbecken, WC-Schüsseln, Durchlauferhitzern, Kühlschränken usw.
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck:
 - ◊ 4000/20 bar
 - ◊ 13/20 bar
- Flammpunkt: 27 °C
- Lagerstabilität: 10 y
- Inhalt:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 200 ML
 - ◊ 12 ML

Hinweise zur Benutzung

- Lose Teile, Rost und Schmutz entfernen.
- Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.
- Die Schadstelle und einen kleinen Teil der umgebenden Flächen anschleifen.
- Schleifstaub entfernen
- Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Vor Gebrauch Dose 2-3 Minuten kräftig schütteln.
- Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Aus ca. 25 cm Abstand im Kreuzgang mehrere dünne Schichten aufsprühen.
- Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die

Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

Stand: 18. August 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com