

DUPLI-COLOR AEROSOL ART Clear Coat

N° comm. : 744037, 744044



Fiche Technique

Qualité à base d'acrylique à séchage rapide pour de nombreuses possibilités d'application. Également très utilisé par les artistes graffeurs en raison de son système de pulvérisation spécial. Une large gamme de teintes courantes, principalement orientées selon RAL. Également disponible en vernis transparent. Convient pour le bois, le métal, le papier, le verre ou les plastiques durs pouvant être vernis ainsi que de nombreux textiles. Également adapté pour la conception artistique du crépi, du béton, de la pierre naturelle.

Qualité & propriétés

- Qualité d'acrylique haut de gamme
- Très bon pouvoir couvrant
- Adhérence exceptionnelle sur de nombreux matériaux
- Particulièrement adapté pour le vernissage et la réparation d'objets à l'intérieur
- Sec à la poussière en 10 min.
- Bon écoulement, surface lisse
- Surface vernis polissable
- Résistant aux intempéries, à la lumière, aux UV
- Stabilité durable de la couleur et de la brillance
- Résistant aux rayures, aux chocs et aux coups

Données physiques & chimiques

- Base: Résine acrylique
- Odeur: Caractéristique
- Finition:
 - ◊ ultra-brillante, >85 GU
 - ◊ matte, 10 ±2 GU
- Efficacité:
 - ◊ 400 ML – 1 - 2 m²
 - ◊ 400 ML – 2 m²
- Sec au toucher: 30 min
- Sec hors poussière: 15 min
- Totale sec: 24 h
- Température de fonctionnement minimale: 10 °C
- Température de fonctionnement maximale: 25 °C
- Pression de vapeur: 8300/20 bar
- Stabilité de stockage: 10 y
- Contenu: 400 ML

Mode d'emploi

- Retirer la rouille et la saleté.
- Le support doit être propre, sec et exempt de graisse.
- Appliquer du ruban de masquage sur les surfaces qui ne doivent pas être vernies.
- Avant utilisation, agiter la bombe pendant 3 minutes.
- Effectuer un test de pulvérisation et vérifier la compatibilité du vernis à un endroit peu visible.
- Pulvériser le vernis transparent en plusieurs couches fines à env. 25 cm de distance de façon croisée.
- Ne pas pulvériser sur des surfaces vernies à l'aide de résines synthétiques !

Sain pour l'environnement

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

Élimination

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que « déchets spéciaux ».

Marquage/Étiquetage

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS 200 et TRG 300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Pour toute autre question technique, appelez notre ligne d'assistance téléphonique au +49 (0) 62 66 75-266 du lundi au jeudi de 9 h à 15 h ou le vendredi jusqu'à 12 h.

