

DUPLI-COLOR TERRACOTTA LOOK

Art.-Nr.: siehe Bestellangaben



Technisches Merkblatt

Speziallack mit täuschend echter Oberflächenstruktur. Terracotta-Style für Stühle, Bänke, Regale, Schalen etc. Für Untergründe aller Art. Für innen und außen geeignet.

Qualität & Eigenschaften

- Hochwertiger Nitro-Kombilack mit spezieller, rauer Oberflächenstruktur
- Ausgezeichnete Haftung und Deckfähigkeit
- Guter Verlauf
- Schnell trocknend
- Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
- Wetterbeständig
- Sehr gute Farbbeständigkeit (lichtecht, UV-beständig)
- Kann problemlos überlackiert werden

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Nitrokombi-Lack (NC)
- Farbname:
 - ◊ manganbraun
 - ◊ samtblau
 - ◊ orientrot
- Geruch: Lösemittel
- Ergiebigkeit:
 - ◊ 400 ML – 0.8 - 1.2 m²
 - ◊ 150 ML – 0.3 - 0.5 m²
- Griffest: 50 min
- Staubtrocken: 10 min
- Durchgetrocknet: 3 h
- Untergründe: Metall, Holz, Glas, Stein, Keramik, Karton und lackierfähige Hartkunststoffe
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck: 8300/20 bar
- Lagerstabilität: 10 y
- Inhalt:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 150 ML

Hinweise zur Benutzung

- Untergrund von Schmutz und Fett reinigen, Metalle entrostern.
- Auf Kunststoffteile grundsätzlich mit DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER, auf sonstige Untergründe DUPLI-COLOR UNIVERSAL PRIMER auftragen.
- Unebene Oberflächen spachteln und schleifen. Trocknen lassen.
- Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.
- Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
- Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
- Den Effektlack in mehreren dünnen Schichten in einem Zeitabstand von 3 - 5 Minuten sprühen.
- Sprühabstand: ca 25 cm
- Terracotta Spray kann mit allen DUPLI-COLOR Decklacken überlackiert werden. Je nach aufgetragener Schichtdicke muss jedoch mit einer Verminderung der Strukturintensität gerechnet werden.
- Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung,

Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

Stand: 18. August 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com