


DUPLI-COLOR TUNING DIAMOND

N° comm. : 665486, 665257, 665332

Fiche Technique



Vernissage scintillant spécial pour des designs de haute qualité, p. ex. pour les consoles ou les habillages de porte et les surfaces de toutes sortes. Argent transparent pour des effets scintillants sur les surfaces colorées. Teintes pleines colorées pour des vernissages à effet diamant sur toute la surface. L'effet obtenu dépend fortement de la teinte et de la qualité du support.

Qualité & propriétés

- Qualité de combinaison de nitro haut de gamme
- Adhérence exceptionnelle
- Bon écoulement, surface lisse
- Séchage rapide
- Convient pour le vernissage d'objets à l'intérieur et à l'extérieur
- Résistant à l'essuyage
- Résistant aux intempéries, à la lumière, aux UV
- Résistant aux rayures, aux chocs et aux coups

Données physiques & chimiques

- Base: Résine Nitrocombi
- Odeur: Caractéristique
- Efficacité: 150 ML – 0.6 m²
- Sec hors poussière: 10 min
- Totale sec: 24 h
- Recouvrable: 10 min
- Température de fonctionnement minimale: 10 °C
- Température de fonctionnement maximale: 25 °C
- Pression de vapeur: 8300/20 bar
- Stabilité de stockage: 10 y
- Contenu: 150 ML

Mode d'emploi

- Éliminer les anciennes couches écaillées et la rouille.
- Le support doit être propre, sec et exempt de graisse.
- Appliquer du ruban de masquage sur les surfaces qui ne doivent pas être vernies.
- Si nécessaire, appliquer la couche d'apprêt DUPLI-COLOR. Pour obtenir une couche couvrante, appliquer au préalable une couche de primaire à effet blanc pour le spray scintillant doré et une couche de primaire à effet noir pour les autres teintes couvrantes colorées.
- Avant utilisation, agiter la bombe pendant 3 minutes.
- Effectuer un test de pulvérisation et vérifier la compatibilité du vernis à un endroit peu visible.
- Pulvériser plusieurs couches fines à env. 25 cm de distance à env. 2 minutes d'intervalle.
- Ne pas pulvériser sur des surfaces vernies à l'aide de résines synthétiques !
- L'effet diamant obtenu dépend fortement de la teinte du vernis et du support. Avec la teinte argentée transparente, l'effet s'obtient par pulvérisation sur des objets vernis ou colorés. Le même effet peut être obtenu avec les teintes couvrantes à effet diamant marine, doré et bleu-noir sur des objets non vernis.
- Pour une protection durable, nous recommandons une couche de finition avec le vernis transparent DUPLI-COLOR Zapon.

Sain pour l'environnement

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

Élimination

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que « déchets spéciaux ».

Marquage/Étiquetage

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS 200 et TRG 300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Pour toute autre question technique, appelez notre ligne d'assistance téléphonique au +49 (0) 62 66 75-266 du lundi au jeudi de 9 h à 15 h ou le vendredi jusqu'à 12 h.

À compter du Août 19, 2022 – Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com