

# DUPLI-COLOR SPOTMARKER FOR CONSTRUCTION

Art.-Nr.: siehe Bestellangaben

## Technisches Merkblatt



Bau- und Forstmarkierer – Überkopf-Applikation NEU: patentierte Markierungskappe mit arretierbarem Sprühauslöser. Verhindert unbeabsichtigtes Sprühen. Spezial-Lackspray mit Überkopfventil. Ideal für Kennzeichnungen im Bereich von Baustellen, Straßen-, Hoch- und Tiefbau. Hochdeckend und intensiv leuchtend. Optional Anwendung mit Markierroller oder Markierpistole möglich. Für temporäre Markierungen.

### Qualität & Eigenschaften

- Neuartige Einhandsicherheitskappe mit arretierbarem Sprühauslöser verhindert unbeabsichtigtes Sprühen Kappe für Spezialanwendungen annehmbar (für Einsatz in Zubehörteilen)
- Spezielles Kippventil für präzise Wand- und Bodenmarkierungen
- Haftet hervorragend auch auf feuchten Untergründen
- Markierungen 6-9 Monate kraftvoll sichtbar
- Hochdeckende Qualität gewährleistet hohe Ergiebigkeit
- Intensive Leuchtkraft der Fluo-Farbtöne
- Einfache Anwendung auch mit Handschuhen
- Sauberes, tropffreies Markieren
- Umweltfreundlich und nicht gesundheitsgefährdend
- Selbstreinigendes Ventil, daher 100 % leersprühbar

### Physikalische & chemische Daten

- Basis: Acryllack (AC)
- Farbname:
  - ◊ blau
  - ◊ rot
  - ◊ gelb
  - ◊ weiß
  - ◊ orange
  - ◊ grün
  - ◊ pink
- Ergiebigkeit: 500 ML – 140 m
- Griffzeit: 30 min
- Staubtrocken: 10 min
- Durchgetrocknet: 24 h
- Überlackierbar: 24 h
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck: 8300/20 bar
- Lagerstabilität: 10 y
- Inhalt: 500 ML

### Hinweise zur Benutzung

- Dose ca. 3 Minuten schütteln.
- An unauffälliger Stelle probesprühen.
- Sprühentfernung ca. 25 cm.
- Gewünschte Markierung aufbringen.

#### Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

#### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

#### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

**Stand: 19. August 2022** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

