

DUPLI-COLOR TEXSTYLE SPRAY

Art.-Nr.: siehe Bestellangaben

Technisches Merkblatt



Das Farbspray auf Acrylbasis für textile Dekorationen und Kreationen. Höchste Farbbrillanz. Nach dem Trocknen bedingt waschbeständig bei 30° C Feinwäsche (von links). Keine weitere Fixierung notwendig. Sehr gute Deckkraft und eine gute Lichtbeständigkeit für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Ideal zur Kombinationen mit Schablonentechniken.

Qualität & Eigenschaften

- Acryllack mit Speziallösemittel
- Ausgezeichnete Haftung auf Textilien
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Schnelle und gleichmäßige Trocknung
- Wischfest (Ausnahme silber)
- Höchste Farbbrillanz
- Keine weitere Fixierung notwendig
- Sehr gute Deckkraft und gute Lichtbeständigkeit für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
- Nach dem Trocknen bedingt waschbeständig bei 30°C (Feinwäsche, von links)
- Nicht für Alltagskleidung geeignet

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Acryllack (AC)
- Farbname:
 - ◊ gelb
 - ◊ rot
 - ◊ blau
 - ◊ grün
 - ◊ schwarz
 - ◊ weiß
 - ◊ gold
 - ◊ silber
- Geruch: Lösemittel
- Ergiebigkeit: 150 ML – 0.4 m²
- Griffest: 30 min
- Staubtrocken: 10 min
- Durchgetrocknet: 24 h
- Untergründe: textile Dekoartikel
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck: 4000/20 bar
- Lagerstabilität: 10 y
- Inhalt: 150 ML

Hinweise zur Benutzung

- Das zu besprühende Textil muss sauber und trocken sein.
- Nicht zu lackierende Flächen sorgfältig abkleben!
- Die Umgebung vor Sprühnebel schützen.
- Vor Gebrauch die Dose ca. 3 Minuten schütteln.
- An unauffälliger Stelle Probesprühen.
- Das gewünschte Motiv in mehreren dünnen Schichten aufsprühen.
- Die Sprühentfernung sollte ca. 25 cm betragen.
- Staubtrocken nach ca. 10 Min., durchgetrocknet nach ca. 24 Std.

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com