

# DUPLI-COLOR COLOR SPECIAL ZINC-ALU SPRAY

N° comm. : 652257



## Fiche Technique

Apprêt zinc et aluminium pour les pièces et surfaces galvanisées qui ont été endommagées par la soudure, le ponçage, le perçage, le transport, etc. et qui doivent maintenant être améliorées ou harmonisées au niveau de la teinte. Convient également comme protection anticorrosion pour surfaces métalliques et métaux ferreux à nu. Peut également être utilisé sous certaines conditions pour l'aluminium. Peut être recouvert avec des vernis acryliques, nitrocellulosiques ou à base de résine synthétique séchant à l'air. Résistant à la chaleur jusqu'à 300 °C. Conducteur électrique.

### Qualité & propriétés

- Protège contre la corrosion
- Résistant à la chaleur jusqu'à 300 °C
- Résistant au changement de température
- Bon écoulement
- Peut être recouvert avec des vernis acryliques, nitrocellulosiques ou à base de résine synthétique séchant à l'air

### Données physiques & chimiques

- Base: Résine epoxy 1K
- Odeur: Caractéristique
- Finition: matte, 10 ±2 GU
- Efficacité: 400 ML – 1.0 - 1.5 m²
- Sec au toucher: 60 min
- Sec hors poussière: 15 min
- Totalement sec: 12 h
- Température de fonctionnement minimale: 10 °C
- Température de fonctionnement maximale: 25 °C
- Pression de vapeur: 4000/20 bar
- Stabilité de stockage: 10 y
- Contenu: 400 ML

### Mode d'emploi

- Le support doit être propre, sec et exempt de rouille et de graisse.
- Agiter énergiquement la bombe pendant 2 minutes.
- Effectuer un test de pulvérisation à un endroit peu visible.
- Pulvériser plusieurs fois de manière couvrante.
- Distance de pulvérisation : env. 25 cm.
- Peut être vernis l'un avec l'autre ; l'application d'une couche d'apprêt et d'une couche de finition est possible.

### Sain pour l'environnement

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

### Élimination

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que « déchets spéciaux ».

### Marquage/Étiquetage

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS 200 et TRG 300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Pour toute autre question technique, appelez notre ligne d'assistance téléphonique au +49 (0) 62 66 75-266 du lundi au jeudi de 9 h à 15 h ou le vendredi jusqu'à 12 h.

À compter du Août 18, 2022 – Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.