

## DUPLI-COLOR FIXATIVE SPRAY

Art.-Nr.: 319815, 319822

### Technisches Merkblatt



Hochtransparenter Schutzfilm für grafische und künstlerische Arbeiten mit Kreide, Pastell, Rötel, Kohle, Bleistift- und Buntstiftzeichnungen, Aquarell- und Temperafarben. Das FIXATIV schützt die einfachste Skizze und das Kunstwerk gleichermaßen vor Feuchtigkeit, Schmutz und Ausbleichen.

#### Qualität & Eigenschaften

- Hochwertiger Nitro-Kombi-Schutzlack
- Hinterlässt einen seidengläänzenden Schutzfilm
- Ausgezeichnete Haftung
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Schnelltrocknend
- Wetterfest, lichtecht, UV-beständig
- Wischfest
- Nach Durchtrocknung kratz-, stoß- und schlagfest
- Für den Innen- und Außengebrauch

#### Physikalische & chemische Daten

- Basis: Nitrokombi-Lack (NC)
- Farbname: transparent
- Geruch: Lösemittel
- Ergiebigkeit:
  - ◊ 150 ML – 0.4 - 0.8 m<sup>2</sup>
  - ◊ 400 ML – 1.0 - 2.0 m<sup>2</sup>
- Griffest: 50 min
- Staubtrocken: 10 min
- Durchgetrocknet: 24 h
- Untergründe: Kreide, Pastell, Rötel, Kohle, Bleistift und Buntstiftzeichnungen, Aquarell- und Temperafarben
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck: 4000/20 bar
- Lagerstabilität: 10 y
- Inhalt:
  - ◊ 150 ML
  - ◊ 400 ML

#### Hinweise zur Benutzung

- Der zu fixierende Gegenstand muss sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.
- Nicht zu lackierende Flächen abkleben!
- Dose ca. 3 Min. schütteln.
- An unauffälliger Stelle Probesprühen.
- Im Abstand von ca. 2 Min. mehrere dünne Schichten sprühen.
- Sprühentfernung ca. 25 cm.

#### Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

#### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

#### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

**Stand: 18. August 2022** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

