

DUPLI-COLOR SILVER LOOK

Art.-Nr.: 290909, 290893

Technisches Merkblatt



Dieser dekorative, schnelltrocknende Lack verleiht den lackierten Gegenständen eine täuschend echte Blattsilberoptik. Abriebfest. Für innen und außen geeignet. Anwendbar auf Metall, Glas, Keramik, Stein, Holz, Papier, Karton usw. Mögliche Anwendungen: Bilder-/Spiegelrahmen, Möbel, Wand-/Zierleisten, Schilder, Dekorationen usw.

Qualität & Eigenschaften

- Hochwertige Acryl-Qualität für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
- Sehr hoher Glanzgrad
- Hohe Ergiebigkeit
- Sehr gute Deckkraft
- Ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Schnelltrocknend
- Wischfest
- Wetterfest, lichtecht, UV-beständig
- Kratz-, stoß- und schlagfest

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Acryllack (AC)
- Farbname: silber
- Geruch: Lösemittel
- Glanzgrad : glänzend, >75 GE
- Ergiebigkeit: 400 ML – 1.0 - 2.0 m²
- Griffest: 30 min
- Staubtrocken: 10 min
- Durchgetrocknet: 2 h
- Untergründe: Metall, Glas, Keramik, Stein, Holz, Papier, Karton und vielen anderen Untergründen
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck: 8300/20 bar
- Lagerstabilität: 10 y
- Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

- Rost und Schmutz entfernen, eventuell grundieren.
- Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.
- Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
- Bei Bedarf mit DUPLI-COLOR Effect Primer weiß vorgrundieren.
- Vor Gebrauch Dose 2-3 Minuten schütteln.
- Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Aus ca 25 cm Abstand im Kreuzgang mehrere dünne Schichten aufsprühen.
- Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

Stand: 18. August 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

