

DUPLI-COLOR SILICON REMOVER AUTOMOTIVE

Art.-Nr.: 375439

Technisches Merkblatt



DUPLI-COLOR Silikonentferner ist unentbehrlich für professionelle Lackiерergebnisse, durch sichere Entfernung von Schmutz, Fett, Öl, Silikon, Wachs, Teer, Klebstoffreste etc. Durch die schnelle, einfache und universelle Einsetzbarkeit ist DUPLI-COLOR Silikonentferner enorm zeitsparend. Verstärkt das Haftvermögen nachfolgender Lackierungen. Ideal bei der Spot- und Teile Lackierung sowie bei allen Arbeiten, die eine professionelle Reinigung erfordern.

Qualität & Eigenschaften

- Einfache, zeitsparende Verarbeitung
- Sichere Entfernung von Silikon, Fett, Öl, Wachs, Schmutz, Teer, Klebstoffresten etc.
- Milde, nicht aggressive Lösungsmittel
- Verstärkt das Haftvermögen nachfolgender Lackierungen
- Enorm zeitsparend

Physikalische & chemische Daten

- Farbname: transparent
- Geruch: Lösemittel
- Staubtrocken: 10 min
- Durchgetrocknet: 24 h
- Untergründe: Gespachtelte, grundierte, gefüllte Flächen, Metall, Glas, Alt- und Werkslackierungen sowie Lackierte und unlackierte Untergründe
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck: 8300/20 bar
- Lagerstabilität: 2 y
- Inhalt: 150 ML

Hinweise zur Benutzung

- Vor Gebrauch Dose kurz schütteln.
- 1 - 2 leichte Spritzgänge, bei starker Verschmutzung evtl. wiederholen.
- Mit sauberem, trockenem Vlies wieder abwischen Gereinigte Flächen gut ausdunsten lassen.
- Auf allen gespachtelten, grundierten und gefüllten Flächen, Metall und Glas, Alt- und Werkslackierungen, lackierten und unlackierten Untergründen.

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

Stand: 18. August 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.