

DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER

Art.-Nr.: 557163, 319686

Technisches Merkblatt



DUPLI-COLOR PLASTIC PRIMER ist der perfekte Haftvermittler für die anschließende Lackierung von Kunststoffteilen. Für Gartenmöbel oder andere Gegenstände aus lackierfähigen Hartkunststoff geeignet. Einsetzbar auf folgenden Hartkunststoffen: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart-PVC. Anschließend kann beliebig mit DUPLI-COLOR Kunstharz-, NC- oder Acryl-Lacksprays lackiert werden.

Qualität & Eigenschaften

- Lösungsmittelhaltiges Produkt mit besonderen Haftvermittler-Zusätzen.
- Schnelltrocknend
- Für innen und außen geeignet
- Gute Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Speziallack
- Farbname: transparent
- Geruch: Lösemittel
- Ergiebigkeit:
 - ◊ 400 ML – 5 - 6 m²
 - ◊ 150 ML – 1.8 - 2.3 m²
- Überlackierbar: 15 min
- Untergründe:
 - ◊ Lackierfähigen Hartkunststoff (u.a. Gartenmöbel etc.)
 - ◊ Lackierfähigen Hartkunststoff (u.a. Gartenmöbel etc.)
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
- Dampfdruck: 8300/20 bar
- Lagerstabilität: 10 y
- Inhalt:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 150 ML

Hinweise zur Benutzung

- Untergrund von Schmutz, Fett und Silikon reinigen. Evtl. mit 600er Schleifpapier anschleifen. Schleifstaub entfernen.
- Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
- Maximal 2 Schichten dünn aufsprühen.
- Sprühentfernung ca. 25 cm.
- Nach Trocknung (ca. 15 Minuten) überlackierbar mit Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lacken.
- An unauffälliger Stelle Probe sprühen

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

Stand: 18. August 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

