

**DUPLI-COLOR®** **profi**



einfach  
schnell  
effektiv

**PROFI-  
SPRAYDOSEN**  
FÜR DEN MALER

## DUPLI-COLOR PROFI Lacksprays

sind auf die speziellen Bedürfnisse und Einsatzzwecke für Handwerker abgestimmt. Sie ermöglichen mobiles Lackieren auf unterschiedlichsten Baustellen, schaffen perfekte Lackierergebnisse und sparen dadurch kostbare Zeit und Geld.



# DUPLI-COLOR PROFI Lacksprays

## Das Sortiment

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gebinde
<b>BASIC</b>	478376	Entfetter Spray	farblos	400 ml
	478345	Abbeizer Spray	farblos	400 ml
<b>PRIMER</b>	478352	Allgrund Spray	RAL 7001	400 ml
	478369	Allgrund Spray	RAL 9010	400 ml
	478413	Isoliergrund	weiß	400 ml
<b>FINISH</b>	503733	Dispersions- Ausbesserungsspray	weiß matt	200 ml
	503719	Rauputz Spray	weiß matt	400 ml
	289613	Weißlack	weiß gl.	400 ml
	289620	Weißlack	weiß sdm.	400 ml
	478383	Heizkörper Spray	S 0500 N sgl.	400 ml
	478390	Heizkörper Spray	RAL 9010 sgl.	400 ml
	478406	Heizkörper Spray	RAL 9016 sgl.	400 ml
	478796	1K Klarlack	farblos gl.	400 ml
	478802	1K Klarlack	farblos sgl.	400 ml

### Tipp

Mit DUPLI-COLOR PROFI-Spraydosen können Ergebnisse wie mit einer Lackierpistole erreicht werden: perfekt abgestimmte Sprühkopf-Technologie mit hervorragendem Lackverlauf und geringem Overspray.



# DUPLI-COLOR PROFI - WIE GEMACHT FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

Auf Baustellen, beim Kunden oder wenn's eng wird – der Sprühstrahl einer Spraydose kann selbst kleinste Ecken oder Winkel erreichen und hat so in vielen Situationen die Nase vorn. Gegenüber traditionellen Lackiermethoden bietet die Profi-Spraydose umfangreiche Systemvorteile:

- Sehr schnelle Lackierarbeiten ohne lästiges Reinigen von Arbeitsgeräten bei sofortiger Einsatzfähigkeit
- Günstige Lackieralternative, da keine Vorratshaltung großer Gebinde und kein Einsatz von Maschinen notwendig
- unabhängig von stationären Anschlüssen sowie ohne Druckluft und Elektrizität einsetzbar
- einfache Anwendung mit nachhaltiger Erfolgsgarantie ermöglicht mobile und flexible Arbeitsweise, unabhängig von Objekt, Raum und Fläche
- Profi Ergebnisse durch Profi-Ausstattung:  
Mit DUPLI-COLOR PROFI-Spraydosen können Ergebnisse wie mit einer Lackierpistole erreicht werden: perfekt abgestimmte Sprühkopf-Technologie mit hervorragendem Lackverlauf und geringem Overspray.



**Anwendungsbereich**  
(innen und außen)



**Anwendungsbereich** (innen)



**UV-Schutz**



**Trocknungszeit**



**Verwendung**  
(Metall)



**Verwendung**  
(Holz)



**Verwendung**  
(Mauerwerk)

# PRODUKTINFORMATIONEN



Schutzbrille tragen



Schutzhandschuhe tragen



Lackiermaske tragen

A2/P2

# VERARBEITUNGSHINWEISE



**Dose vor Gebrauch schütteln**

Beispiel: Dose mindestens 2 Minuten vom hörbaren Anschlagen der Kugeln gerechnet schütteln.



**Anzahl der erforderlichen Sprühgänge**

Beispiel: 2-3 Sprühgänge




**Reinigung des Sprühsystems**

Nach Gebrauch die Dose um-drehen und Ventil leer sprühen.



**Trocknungszeit bis Weiterverarbeitung**



**Ablüften**

Zeit der Lufttrocknung zwischen den Spritzgängen.

# BASIC



## Entfetter Spray

- entfernt Silikon, Schmutz, Fett, Öl, Wachs, Teer, Klebstoffreste etc.
- Einsetzbar auf allen Oberflächen wie Metall, Kunststoffe, Glas auch auf alten Lackierungen
- sparsame Dosierung, einfache und schnelle Anwendung
- rückstandsfrei, Verdunstungszeit: 60 sec/20°C



2 Min.



1-2



Gebinde	Bezeichnung	Art.Nr.	Farbe	VPE
400 ml	Entfetter Spray	478376	transparent	6



## Abbeizer Spray

- hochwirksames Spray für die Entfernung von Altanstrichen
- gründlich und schnell
- sparsame Dosierung, einfache und schnelle Anwendung
- für Holz, Glas, Mauerwerk, Ziegelsteine, Stein- und Betonflächen, Asphalt und Metall



2 Min.



Gebinde	Bezeichnung	Art.Nr.	Farbe	VPE
400 ml	Abbeizer Spray	478345	transparent	6

BASIC




# PRIMER

## Allgrund Spray



- universelle Grundierung für Stahl, verzinkten Stahl, GFK, Holz, PVC, etc.
- aktiver Korrosionsschutz, wetterbeständig
- schnell trocknend und sehr gutes Haftvermögen
- hitzebeständig bis 80°C trockene Wärme
- staubtrocken: 40 Min., griffest: 60 Min., überstreichbar: 3-4 Std. (20°C)




Gebinde	Bezeichnung	Art.Nr.	Farbe	VPE
400 ml	Allgrund Spray	478352	grau RAL 7001	6
400 ml	Allgrund Spray	478369	weiß RAL 9010	6

## Isoliergrund Spray



- Isolieren und Grundieren in einem Arbeitsgang
- schnell und einfach anwendbar, auf Basis synthetischer Harze
- hervorragende Isolier- und Absperrwirkung gegen viele Arten von Flecken, z.B. Wasserflecken oder Schimmelflecken auf mineralischen Untergründen (Putz, etc.), Holz und Beton
- überlackierbar mit allen Dispersionsfarben, Alkyd- und wasserverdünnbaren Acryllacken
- staubtrocken: 6 Min., griffest: 60 Min., überstreichbar: 60 Min. (20°C)



Gebinde	Bezeichnung	Art.Nr.	Farbe	VPE
400 ml	Isoliergrund Spray	478413	weiß	6



# PRIMER



# FINISH

## Dispersions-Ausbesserungsspray



- hochdeckend
- geruchsarm, auf **Wasserbasis**
- schützt und versiegelt Rauputz
- egalisiert Wandreparaturen farblich
- kratz-, stoß- und schlagfest
- für Styropor, Tapeten, alte Wandanstriche und Gips
- staubtrocken: 30 Min., überstreichbar nach 3 h



3 Min.



2-3



20°C = 30 Min.



Gebinde	Bezeichnung	Art.Nr.	Farbe	VPE
200 ml	Dispersions-Ausbesserungsspray	503733	weiß matt	6

## Rauputz Spray



- schnell und einfach anwendbar, perfekt zur Wandreparatur
- individuelle Oberflächenstruktur, kleine bis mittlere Körnung
- geruchsarm, auf **Wasserbasis**
- erstellen von Rauputzstrukturen
- für Beton, Gipskartonplatten, Rigips, Holz, Tapete, etc.
- Trocknung: 60 Min., überstreichbar mit allen Dispersionsfarben



3 Min.



20°C = 30 Min.



Gebinde	Bezeichnung	Art.Nr.	Farbe	VPE
400 ml	Rauputz Spray	503719	weiß matt	6

# FINISH

## Weisslack

- universeller Decklack für Türen, Möbel, Fenster etc.
- brillantes Weiß
- schnelltrocknend mit hoher Deckkraft
- ergibt eine polierfähige Oberfläche
- kratz-, stoß- und schlagfest
- für Metall, Holz, Keramik, Stein und lackierfähige Kunststoffe
- staubtrocken: 10 Min., griffest: 30 Min., durchgetrocknet: 2 h



3 Min.



20°C = 2 h



80°C



variabel

Gebinde	Bezeichnung	Art.Nr.	Farbe	VPE
400 ml	Weisslack	289613	hochglänzend	6
400 ml	Weisslack	289620	seidenmatt	6



# FINISH



## Heizkörper Spray

- schnell und einfach anwendbar, ideal bei mobilem Einsatz
- hochwertige Lackqualität, temperaturbeständig bis 80°C
- hohe Deckkraft und Ergiebigkeit, einfache Anwendung, schnell trocknend
- hervorragende Acryl-Qualität
- staubtrocken: 10 Min., griffest: 30 Min. (20°C), durchgetrocknet: 60 Min.



3 Min.



20°C = 60 Min.



variabel



80°C

Gebinde	Bezeichnung	Art.Nr.	Farbe	VPE
400 ml	Heizkörper Spray sgl.	478383	S 0500N	6
400 ml	Heizkörper Spray sgl.	478390	RAL 9010	6
400 ml	Heizkörper Spray sgl.	478406	RAL 9016	6



## 1K Klarlack

- UV-beständiger, schnelltrocknender Acryl-Klarlack für den Einsatz auf allen gängigen Lösemittellacken
- einsetzbar auch auf Holz, Holzwerkstoffen, Eisen und Stahl innen und außen
- guter Verlauf, vergilbungsfrei
- staubtrocken: 10 Min., griffest: 2 Std., polierbar: 24 Std. (20°C)



2 Min.



5 Min.



20°C = 24 Std.



Gebinde	Bezeichnung	Art.Nr.	Farbe	VPE
400 ml	1K Klarlack	478796	glänzend	6
400 ml	1K Klarlack	478802	seidenglänzend	6



FINISH



# ÜBERSICHT PROD

<b>DUPLI-COLOR PROFI-Produkt</b>	<b>verw. Sprühkopf</b>	<b>überlackierbar mit Lösemittel- oder Wasser- lacken</b>
--------------------------------------	----------------------------	---

BASIC		
Entfetter Spray	<b>3</b>	
Abbeizer Spray	<b>2</b>	
PRIMER		
Allgrund Spray	<b>1</b>	<b>++</b>
Isoliergrund Spray	<b>1</b>	<b>++</b>
FINISH		
1K Klarlack glz. und sgl.	<b>4</b>	<b>-</b>
Dispersions-Ausbesserung	<b>spezial</b>	<b>++**</b>
Rauputz Spray	<b>spezial</b>	<b>++**</b>
Weisslack	<b>1</b>	<b>-</b>
Heizkörper Spray	<b>1</b>	<b>-</b>

\* in Kombination mit einer Grundierung oder intakten Altlackierung

\*\* überlackierbar mit Wasserlacken

**Legende:** ++ sehr gut + gut - nicht empfehlenswert



① variabler Sprühkopf



② Breitstrahl Sprühkopf



③ Breitstrahl Sprühkopf



④ Breitstrahl Sprühkopf

# UKTAUSSTATTUNG

## Untergründe


Stahlblech	verzinktes Stahlblech	Aluminium	Holz	Kunststoff	Altlackierung	Putz, Beton, Mauerwerk	GFK
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
-	-	-	++	+	+	++	+
-	-	-	+	+	+	+	+
-	-	-	++	-	+	++	-
-	-	-	++	+	+	++	-
++*	++*	++*	++*	++*	++*	-	+
++*	++*	++*	-	+	++	-	+

## Spraymaster

- ideal, wenn viel lackiert werden muss
- ermöglicht ermüdungsfreies Lackieren
- schafft kontrollierbare Dosiermöglichkeiten ohne farbige Finger
- für Anwendung auf Spraydosen mit und ohne Farbring




Bezeichnung	Art.Nr.	Farbe	VP
Spraymaster	703072	schwarz	1



### Variables Sprühsystem 1

Breitstrahl-Sprühkopf sowie stufenlose Veränderung der Sprühstrahlbreite für eine professionelle Zerstäubung, in Feinheit und Auftragsrate vergleichbar zu einer Lackierpistole. Zusätzliche horizontale und vertikale Einstellung der Spraydüse.



### Breitstrahl-Sprühkopf 2 3 4

und Ventil-System für eine professionelle Zerstäubung, in Feinheit und Auftragsrate vergleichbar zu einer Lackierpistole. Horizontale und vertikale Einstellung der Spraydüse.

# DUPLI-COLOR®

# profi

## DUPLI-COLOR PROFI – EINFACH - SCHNELL - EFFEKTIV

Profi-Spraydosen sind auf spezielle Einsatzzwecke abgestimmt. Sie ermöglichen mobiles Lackieren an jedem Ort und sparen dem Handwerker dadurch kostbare Zeit und Geld. Überzeugen Sie sich selbst...



**European Aerosols GmbH**  
Kurt-Vogelsang-Str. 6  
D - 74855 Haßmersheim  
Tel. +49 6266 75-444  
Fax +49 6266 75-340  
info-de@european-aerosols.com  
www.european-aerosols.com

**European Aerosols AG**  
Allmendstrasse 30  
CH - 8320 Fehraltorf  
Tel. +41 44 90 83 840  
Fax +41 44 90 83 850  
info-ch@european-aerosols.com  
www.european-aerosols.com

Ihr freundlicher Fachhändler:



european aerosols

